

MOBİL SATIŞ ARACI (VAGON BÜFE) - TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ana Taşıyıcı Şase: Kutu profil (40 x 80 x 2,5 mm.) olacaktır.
- Şase Üstü-Kasa Tabanı: Kutu profil (40 x 60 x 2 mm.) olacaktır.
- Kasa Yan Karkasları: Kutu profil (40 x 40 x 2 mm.) olacaktır.
- Gövdenin Kaplaması ve Açılır Kapaklar: Sıcak ve soğuktan etkilenmeyen alüminyum panelden (5 mm) yapılacaktır.
- Ana Kasa Dış Ölçüleri: En:00 cm. / Uzunluk: 00 cm. / Yükseklik: 255 cm. olacaktır.
- Ana Kasa Net Kullanım Ölçüleri:En 00 cm. /Uzunluk 00 cm. /Yükseklik 220 cm. olacaktır.
- Açılır Kapaklar: Amortisörlü ve içeriden manüel kilitli olacaktır.
- Kullanılan Ahşap Özellikleri: Kurumuş dişbudak, kayın kontrplak ve fırınlı kayın ağaçlarından olacaktır.
- Kapı: Kilit sistemli yarım veya tam boy olacaktır.(kale marka)
- Büfe iç tezgâhları granit veya krom olacaktır.(isteğe bağlı)
- Dış tekerlekler: Dişbudak ağacından, çelik dökümlü, çift rulman yataklı, metal çemberli olacak.
- İç tekerler:20 cm çapında 360 derece dönebilen bilye rulmanlı döküm üzeri poliüretan kaplama.
- Çeki demiri: 32 mm kalınlığında demir dövme ve kanca kilitleri.
- Teker Tasları: Gerçek sarı (pirinç) malzemedен imal edilmiş olacaktır.
- Büfede 3 adet amortisörlü kapak bulunmaktadır.
- Taban: En az 18 mm. Marin kontrplak üzeri pvc yada alüminyum kaplama olacak.
- Tavan: Alüminyum kompozit panelden yapılacak.
- Boya: Alüminyum kaplama ve kutu profil aksamlar paslanmaya karşı özel epoxy astarlı ve akrilik oto boyalı olacaktır.
- Ahşap yüzeyler, ara ve son kat (su bazlı) çürümeye karşı özel vernikli olacaktır.
- Tercihen ahşap renklendirici boyanabilir. (isteğe bağlı)
- Elektrik Tesisatı: 380/220 V. uyumlu, iç donanıma uygun sigorta ve kaçak akım panolu olacaktır.
- Büfelerde ışıklandırma dış Spot / iç bölüm ise ızgara korumalı aplikler kullanılacak ve ihtiyaca uygun prizler takılacaktır.
- Büfe iç kısmında opsiyonel: Granit veya krom tezgâhlar.
- Büfe Renk seçeneği isteğe bağlı olacaktır.
- Büfeler; “**Dünya standartlarına uygun**” yapılmaktadır.
- Ürünler fabrika teslimi olacaktır.